

Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/2015 – cegła pełna

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Cegła pełna 250-120-60-HD-P**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 : **Numer typu: cegła pełna**
Numer partii: wg oznaczenia na opakowaniu zbiorczym: cegła pełna 250-120-60-HD-2015
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Elementy murowe Kategoria II.**
Wyrób przeznaczony do wznoszenia ścian i murów konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji kominowych, murów licowych oraz ścian osłonowych.
Wyrób można stosować zarówno do murów zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych. Przy zastosowaniu wyrobu w murze zewnętrznym niezabezpieczonym należy zastosować impregnację lica zewnętrznego wyrobu oraz zabezpieczyć mur poszyciem dachowym.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust. 5:
 - a). **Cegła pełna budowlana kl. „20”**
 - b). Zakład Ceramiki Budowlanej
Cegielnia „Łąka” S.C.
43-241 Łąka, ul.Szymonowicza 11
5. Nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 4. Ustalenie typu wyrobu. Zakładowa kontrola produkcji.**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **Wyrób objęty normą PN-EN-771-1:2011.**
W zastosowanym systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych nie uczestniczyła strona trzecia. Deklarowane właściwości użytkowe potwierdzone na podstawie sprawozdania ze wstępnego badania typu Raport nr 159/15 wykonane przez Laboratorium Budowlano-Drogowe K.P. Graca, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.Kolejowa 54.
8. Nie dotyczy.
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość: 250 mm, Szerokość: 120 mm, Wysokość: 60 mm Kategoria odchyłek wymiarów: T1 250 ± 6 mm, 120 ± 4 mm, 60 ± 3 mm
Kształt i budowa	Element murowy ceramiczny pełny
Wytrzymałość na ściskanie	Znormalizowana wytrzymałość badana w kierunku prostopadłym do powierzchni kładzenia: nie mniej niż 20,0 N/ mm ² -klasa 20,0, kategoria II
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci	NPD
Wytrzymałość spoiny	Wartość ustalona 0,15 N/ mm ²
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Początkowa absorpcja wody	3,0 kg/ m ² xmin
Absorpcja wody	<18%
Przepuszczalność pary wodnej	Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10
Właściwości cieplne	dla P=50% - λ 10 , dry = 0,45 W/(m·K) dla P=90% - λ 10 ,dry = 0,51 W/(m·K)
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	gęstość brutto: 1700 kg/m ³ Kategoria D1
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

NPD – brak określania właściwości użytkowych

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9
11. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał/a: ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ

Łąka, dnia 13.07.2015r

CEGIELNIA „ŁĄKA”
s.c. M. Masłusz, M. Cholebek, E. Masłusz
43-241 Łąka, ul.Szymonowicza 11
tel/fax 32 2 65 70, NIP 638-000-47-91
www.cegelnialaka.pl